



GasAlert **MaxXT**

rilevatore multi-gas

NOUVO



Funzionamento semplice con pompa


Il robusto GasAlertMax XT controlla in modo affidabile fino a quattro rischi relativi al gas e abbina un comodo comando a un solo pulsante con una pompa di campionamento integrata. Opzioni regolabili e a prova di manomissioni permettono di personalizzare lo strumento in base all'applicazione. La nuova tecnologia con pompa intelligente ha reso l'accesso a spazi confinati e il campionamento a distanza semplici come non mai. Riduce al minimo le interruzioni pompa e migliora la precisione dei risultati nel campionamento a distanza. Il GasAlertMax XT è interamente compatibile con la stazione di controllo e taratura automatica BW MicroDock II.

H₂S

CO

O₂

LEL



**RESISTENT
ALL'ACQUA**



- Semplice funzionamento con un solo pulsante
- Risultati di campionamento più precisi grazie alla nuova pompa con tecnologia Smart Sample
- Compatto, comodo e robusto

BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Caratteristiche standard dei prodotti BW:

- Lo schermo LCD ad accensione continua indica in tempo reale le concentrazioni dei gas
- Design compatto e leggero per il massimo comfort di chi lo indossa
- Resistente all'acqua
- Semplice procedura di taratura automatica; compatibile con la stazione automatica di controllo e taratura BW MicroDock II
- Test automatico di integrità dei sensori, stato della batteria, integrità dei circuiti ed allarmi acustici/visivi all'avvio
- Barre d'allarme luminose ad ampia visibilità
- Guscio di protezione antiurto integrato

Specifiche del GasAlertMaxXT

Dimensioni	13,1 x 7,0 x 5,2 cm	
Peso	316 g	
Temperatura	da -20 a 50°C	
Umidità	10 - 100% RH (senza condensa)	
Allarmi	- Visivo, a vibrazione ed acustico (95dB) - Basso, elevato, STEL, TWA, OL (fuori limite), batteria esaurita, pompa	
Test	Allarmi acustici/visivi all'attivazione, sensori, batteria, pompa e circuiti (continuo)	
Durata della batteria	13 ore a 0°C 10 ore a -20°C Ricarica in 6 ore	
Aspirazione pompa	Linea di campionamento fino a 20 m	
Opzioni utente	Segnale acustico di affidabilità Blocco di sicurezza (sensore) Allarmi automantenuti Modo display di sicurezza Blocco taratura IR Scelta della sede Prova di interruzione obbligatoria Test ad impatto obbligato al superamento della scadenza	Taratura obbligata al superamento della scadenza Configurazione del sensore Identificazione del rilevatore Accettazione allarmi bassi Interfaccia multilingue (5 opzioni) Impostazione messaggio di avvio personalizzato Intervallo segnale di affidabilità Intervallo registrazione dati
Valutazioni	EMI/RFI: conforme alla direttiva EMC 89/336/CEE IP66/67	
Certificazioni	 Classe I, Div. 1, Gr. A, B, C, D IECEX: Ga Ex ia IIC T4 ATEX:  II 1 G Ga Ex ia IIC T4	
Garanzia	2 anni di garanzia completa comprendente tutti i sensori	

Funzioni aggiuntive del GasAlertMax XT:

- pompa di campionamento integrata con affidabile tecnologia a diaframma
- Eccellente rilevamento delle interruzioni con sensore di pressione a semiconduttori
- Interfaccia multilingue in inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese
- Comoda gestione del rilevatore con Fleet Manager II
- Dotato di funzioni standard di registrazione dei dati e degli eventi

Opzioni ed accessori



Compatibile con MicroDock II



Fondina da cintura



Caricatore multiplo



Guscio di protezione antiurto


Per un elenco completo degli accessori contattare BW Technologies by Honeywell.

Specifiche Sensori

Gas	Campo di misura	Campo di misura
H₂S	0-200 ppm	1 ppm
CO	0-1000 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Gas combustibili	0-100% LEL 0-5,0% v/v	1% 0,1%

I setpoint di allarme per tutti i sensori sono regolabili dall'utente. I setpoint vengono visualizzati automaticamente all'avvio dello strumento.

Distributore locale



BW Technologies
by Honeywell

Sede centrale società

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Telefono: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

USA 1.888.749.8878
Canada 1.800.663.4164
Australia +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Europa +44 (0)1295 700 300
Francia +33 (0) 442 98 17 70
Medio Oriente +971-4-8871766

Cina +86 10 6786 7305
Sud-est asiatico +65 6580 3468
Altri paesi +1-403-248-9226

A CAUSA DELLE CONTINUE ATTIVITÀ DI RICERCA E MIGLIORAMENTO PRODOTTI, LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.