

CONTROLEUR PLUS pour LEAK-MASTER® EASY

Contrôleur pour détecteur de fuites LEAK-MASTER® EASY. Combiné avec le LEAK-MASTER® EASY, il permet la détection non-destructive des plus petites fuites sans recours au coûteux hélium.

Des programmes de mesure prédéfinis, une simulation d'altitude ainsi qu'un fonctionnement continu et rapide indépendant de l'opérateur caractérisent cet appareil.



Associé au logiciel exclusif GASCONTROL CENTER, les résultats des mesures sont enregistrés pour fournir une traçabilité complète. Vous donnerez à vos clients, vos auditeurs ou autres la preuve que la qualité de vos produits a été vraiment contrôlée.

Il complète facilement et simplifie votre LEAK-MASTER® EASY.

Un contrôleur programmable pour garantir la qualité et la productivité de vos lignes de fabrication.

Avantages

- temps de réponse court
- changement de produit rapide
- pas d'étalonnage requis
- facile à utiliser via écran tactile
- installation et démarrage faciles
- surveillance permanente des valeurs limites réglées
- facile à utiliser – saisie et gestion des paramètres des tests au moyen d'un clavier intégré ou d'un ordinateur (avec par ex. MS-Excel®)
- documentation parfaite avec données produits et utilisateurs ainsi qu'enregistrement des erreurs
- transmission des résultats via Ethernet
- port Ethernet pour intégration dans un réseau
- enregistrement des mesures
- gestion des noms de produits
- gestion des utilisateurs pour personnalisation des mesures
- codes d'erreur individuels configurables avec identification du type et de localisation de la fuite

- idéal pour un test de simulation d'altitude
- mise à niveau de votre LEAK-MASTER® EASY
- coffret en acier inoxydable hygiénique, résistant aux projections d'eau et facile à nettoyer

Options

- lecteur code-barres pour sélection rapide et simple des utilisateurs/produits avec protection IP
- logiciel GASCONTROL CENTER pour enregistrer les résultats (voir fiche produit séparée)

Autres modèles, options et accessoires disponibles sur demande.

CONTROLEUR PLUS

pour LEAK-MASTER® EASY



Modèle	Contrôleur pour LEAK-MASTER® EASY
Vide	max. 800 mbar
Température (gaz/environnement)	de 0 °C à +40 °C
Interfaces	éthernet (option Wifi) RS 232 avec sortie ASCII de la date, heure, valeur mesurée RJ45 Ethernet serveur FTP, mesures, produits et utilisateurs, mise à jour logiciel sortie analogique 4-20 mA ou 0-10 V
Coffret	acier inoxydable, IP43
Poids	env. 13,5 kg
Dimensions (HxIxP) avec poignée de transport	env. 110 x 300 x 260 mm
Alimentation	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
Consommation	230 V AC / 0,12 A
Certifications	Fabricant certifié selon ISO 9001 et ISO 22000 Marquage CE selon : - CEM 2014/30/UE - Directive basse tension 2014/35/UE Pour les gaz alimentaires selon : - Régulation (EC) No 1935/2004