

## CENTRALINA PLUS per LEAK-MASTER® EASY



Il controller per la rilevazione di perdite LEAK-MASTER® EASY. In combinazione con LEAK-MASTER® la rilevazione non distruttiva delle perdite più piccole è facile e senza la necessità di costoso elio.

Un programma di misurazione predefinito, una simulazione di altitudine e un'utenza rapida seppur lavorando in continuazione, caratterizzano questo dispositivo.



Insieme al software GASCONTROL, i risultati misurati possono essere documentati fornendo una completa tracciabilità, fornendo al vostro cliente o al revisore dei conti o a chicchessia i risultati in modo che il prodotto abbia la migliore qualità possibile.

Completate in modo semplice il Vostro LEAK-MASTER® EASY.

Un controller flessibile per garantire la qualità e la produttività dei processi produttivi.

### Vantaggi

- tempo di risposta minimo
- rapido cambio di prodotto
- nessuna calibrazione richiesta
- menu intuitivo via touch-screen
- facilità di installazione e start-up
- monitoraggio continuo dei limiti di settaggio
- facilità d'uso - i dati e parametri di processo e di gestione vengono inseriti per mezzo di una tastiera integrata o di un personal computer (ad esempio MS-Excel®)
- documentazione completa sia per l'utente che per i dati di prodotto, nonché registrazione degli errori
- trasmissione a distanza dei risultati via Ethernet
- collegamento Ethernet per l'integrazione di rete
- memorizzazione dei dati
- gestione di nomi dei prodotti
- gestione degli utenti per la personalizzazione delle misura
- i singoli codici di errore sono configurabili con l'identificazione di tipo e la posizione di fuga

- ideale per i test di simulazione di altitudine
- adatto al Vostro LEAK-MASTER® EASY
- igienico e facile da pulire a prova di schizzi cabinet in acciaio inox

### Opzioni

- lettore Barcode per la selezione utente / prodotto semplice e veloce con IP-protezione
- software GASCONTROL CENTER per la registrazione dei risultati (vedi scheda a parte)

**Altri modelli, opzioni e accessori disponibili su richiesta.**

## CENTRALINA PLUS per LEAK-MASTER® EASY



<b>Tipo</b>	Controller per LEAK-MASTER® EASY
<b>Vuoto</b>	max. 800 mbar
<b>Temperature (gas/ambiente)</b>	0 °C a +40 °C
<b>Interfaccia</b>	Ethernet (WLAN opzionale) RS 232 con ASCII, data, valori misurati RJ45 Ethernet FTP-Server per i profili dei prodotti e dei dati utente, Aggiornamenti per il software uscita analogica 4-20 mA o 0-10 V
<b>Rivestimento</b>	acciaio inox, IP43
<b>Peso</b>	circa. 13,5 kg
<b>Dimensioni (HxLxPD) con maniglie</b>	circa. 110 x 300 x 260 mm
<b>Voltaggio</b>	230 V AC 50 / 60 Hz 110 V AC 50 / 60 Hz
<b>Consumo</b>	230 V AC / 0,12 A
<b>Certificazioni</b>	Società certificata ISO 9001 e ISO 22000 Marcatura CE conforme: - CEM 2014/30/UE - Direttiva per le basse tensioni 2014/35/UE per gas ad uso alimentare in accordo a: - Normativa No 1935/2004 (CE)